

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Bar mit 2 starken Derbys und Spots, weißen/UV Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M)

Art.-Nr.: 51741091

GTIN: 4026397571523



Features:

- Leistungsstärkere Version mit hoher Lichtleistung und zusätzlichen UV-LEDs
 - Kompaktes Leichtgewicht
 - Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
 - 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
 - 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
 - Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
 - Laser; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
 - 39 integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave-Funktion
 - Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Mit Montagebügel
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Laser**
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Scheinwerfer**
- 6 LEDs 6 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Lichteffect**

Logistic

EAN / GTIN: 4026397571523

Gewicht: 11,75 kg

Länge: 1.17 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.60 m

- 6 LEDs 2 W SMD 8072 R/G/B
 Spots einzeln ansteuerbar
Leiste
- 4 LEDs 2 W SMD 8072 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 5; 10; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Rohr: 1x Ø 35mm 2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,030 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm
Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Kabellänge:	3 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
LED-Typ:	6 x 2 W SMD 8072 R/G/B
Blitzrate:	0 - 30 Hz
LED-Typ:	6 x 6 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
LED-Typ:	4 x 2 W SMD 8072 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Fernbedienung
1 x Fußschalter
2 x Rändelschraube
2 x Unterlegscheibe
2 x Montagebügel
2 x Batterie
1 x Tasche