

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset ws

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M), Fußschalter

Art.-Nr.: 51741096

GTIN: 4026397698169



Listenpreis: 522.41 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Zwei rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte mit je drei hellen LEDs (Rot, Grün und Blau)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- 37 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Laser

- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar

Lichteffekt

- 3 leistungsstarke LEDs 1 W high-power R/G/B
- Flower-Effekt; Strahlen-Effekt

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power kaltweiß (CW)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397698169

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 1.17 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.60 m

- Stroboskop-Effekt

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Fußschalter, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie, 2 x Montagebügel, 1 x Tasche, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 9; 19; 27
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
Vorprogrammiert bei:	Light J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,03 m Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm
Gewicht:	9,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
Scheinwerfer	
LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Lichteffekt	
LED:	3 x 1 W high-power R/G/B
Leiste	
LED:	4 x 1 W high-power kaltweiß (CW)

Fußschalter

Batterie: 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan
beiliegend

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut
