

EUROLITE LED TMH-W36 Moving-Head Zoom Wash

Washlight mit 4 x 9-W-LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 51785880

GTIN: 4026397693492



Features:

- 4 LEDs 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 220° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Bewegungsmakros einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; GDTF (GrandMA3)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 40°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397693492

Gewicht: 3,40 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	6° - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	10 - 40°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 6781 lx, 3m: 747 lx, 6m: 192 lx Eng grün (G) 1m: 12971 lx, 3m: 1381 lx, 6m: 348 lx Eng blau (B) 1m: 2238 lx, 3m: 290 lx, 6m: 73 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 16580 lx, 3m: 1864 lx, 6m: 456 lx Eng alle 1m: 36301 lx, 3m: 4064 lx, 6m: 1011 lx Weit rot (R) 1m: 746 lx, 3m: 85 lx, 6m: 24 lx Weit grün (G) 1m: 1343 lx, 3m: 164 lx, 6m: 44 lx Weit blau (B) 1m: 291 lx, 3m: 35 lx, 6m: 10 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 1852 lx, 3m: 214 lx, 6m: 58 lx Weit alle 1m: 4023 lx, 3m: 471 lx, 6m: 127 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Breite: 15,5 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	2,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x Fangseilöse