EUROLITE LED TMH-48 Moving-Head Wash

Mini Moving-Head mit 9-W-3in1-LEDs und RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 51785891

GTIN: 4026397604054

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Washlight mit 9-W-Tricolor-LEDs in RGB-Farben
- Kompaktes Leichtgewicht
- PAN-Winkel zwischen 0° und 360° einstellbar
- TILT-Winkel zwischen 0° und 220° einstellbar
- PAN- und TILT-Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Funktionen: farbige Strahlen, Auto-Modus, Musiksteuerung, Master-/Slave, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Robuste Metallbodenplatte zur Wand- und Deckenmontage
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 9 Kanäle)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397604054

Gewicht: 1,60 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.22 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lampenart:	LED-Lampe
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	39°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 13 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	1,36 kg
DMX-Kanäle:	9
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	20 Hz
LED-Anzahl:	4
LED-Typ:	9-W-TCL, RGB
Abstrahlwinkel:	18°
Max. Schwenkbewegung (PAN):	360°
Max. Kippbewegung (TILT):	220°
Maße (L x B x H):	130 x 120 x 180 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.