

EUROLITE LED TMH-X7 Moving-Head Wash Zoom

Kompakter Washlight, 7 starke 25-Watt-LEDs (7in1), einzigartige Farbmischung

Art.-Nr.: 51785900

GTIN: 4026397613551



Features:

- Ausgestattet mit sieben 25-W-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß, Lemon und UV
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGBAWL+UV-Farbmischung
- Farbwechsel mit diversen Einstellungen
- Farbpresets
- Dimmer
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Motorischer Zoom mit 3-34° Abstrahlwinkel
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540° und 360° umschaltbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit Farb-LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 7 LEDs 25 W high-power 7in1 SCL RGBWAL/UV (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613551

Gewicht: 11,35 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.54 m

- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3° - 55°

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 25 W high-power 7in1 SCL RGBWAL/UV (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	20
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3° - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3 - 34°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 55°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 779 lx, 6m: 193 lx Weit rot (R) 3m: 64 lx, 6m: 19 lx Eng grün (G) 3m: 1936 lx, 6m: 489 lx Weit grün (G) 3m: 163 lx, 6m: 48 lx Eng blau (B) 3m: 339 lx, 6m: 87 lx Weit blau (B) 3m: 29 lx, 6m: 9 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 2178 lx, 6m: 555 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 183 lx, 6m: 55 lx Eng amber (A) 3m: 732 lx, 6m: 182 lx Weit amber (A) 3m: 60 lx, 6m: 18 lx Eng ultraviolett (UV) 3m: 20 lx, 6m: 5 lx Weit ultraviolett (UV) 3m: 2 lx, 6m: 0 lx Eng Limettengrün/Lime 3m: 1780 lx, 6m: 455 lx Weit Limettengrün/Lime 3m: 148 lx, 6m: 45 lx Eng alle 3m: 6778 lx, 6m: 1719 lx Weit alle 3m: 561 lx, 6m: 168 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 29,1 cm Tiefe: 23,1 cm Höhe: 41,1 cm
Gewicht:	10,10 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
1 x XLR Kabel