

EUROLITE LED TMH-W120 Hypno Moving-Head Wash

Art.-Nr.: 51785928

Kompakter LED-Moving-Head Wash mit 120-W-RGB/WW-LED und Hintergrundbeleuchtung durch RGB-Hypno-LEDs



Features:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- 26 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 200° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Dimmer; Dimmerkurven einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- Wash-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter geräuscharm in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Null-Wert)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Omega-Bügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

EAN / GTIN: 4026397740110

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) 26 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	23
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf 1 x Lüfter geräuscharm in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	20000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 11680 lx, 3m: 1064 lx, 6m: 257 lx Grün (G) 1m: 21059 lx, 3m: 1883 lx, 6m: 429 lx Blau (B) 1m: 4476 lx, 3m: 434 lx, 6m: 102 lx Warmweiß (WW) 1m: 19730 lx, 3m: 1711 lx, 6m: 408 lx Alle 1m: 52623 lx, 3m: 4746 lx, 6m: 1108 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Transporthilfe:	4 x Gummifüße

Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	3,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Omega-Bügel