EUROLITE LED TMH-W480 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 12 lichtstarken 40-W-RGBW-LEDs, Zoom, Pixelansteuerung, Muster-Effekten

Art.-Nr.: 51785935

GTIN: 4026397713626

Listenpreis: 1188.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 12 leistungsstarke LEDs 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
12 LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 215° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Zoom motorisch; Dimmer
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Muster animiert; Hintergrundfarben einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter geräuscharm in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 35°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713626

Gewicht: 16,00 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.47 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	475 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	215° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0,5 - 11 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch; Dimmer
DMX-Kanäle:	11; 16; 18; 58
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt im Kopf Lüfter geräuscharm in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	16000 Hz
Abstrahlwinkel:	1° - 35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 35°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 10753 lx, 3m: 4966 lx, 6m: 1572 lx Eng grün (G) 1m: 30231 lx, 3m: 12941 lx, 6m: 4189 lx Eng blau (B) 1m: 3586 lx, 3m: 2214 lx, 6m: 830 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 29150 lx, 3m: 12657 lx, 6m: 4024 lx Eng alle 1m: 66539 lx, 3m: 31156 lx, 6m: 10125 lx Weit rot (R) 1m: 2592 lx, 3m: 363 lx, 6m: 99 lx Weit grün (G) 1m: 7263 lx, 3m: 966 lx, 6m: 265 lx Weit blau (B) 1m: 1368 lx, 3m: 188 lx, 6m: 51 lx

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Weit kaltweiß (CW) 1m: 6610 lx, 3m: 887 lx, 6m: 242 lx Weit alle 1m: 16995 lx, 3m: 2285 lx, 6m: 622 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 39,0 cm Tiefe: 27,0 cm Höhe: 47,0 cm
Gewicht:	14,65 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.