

## EUROLITE LED TMH-12 Moving-Head Beam

4in1-Moving-Head mit engem Abstrahlwinkel

Art.-Nr.: 51785967

GTIN: 4026397481792



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 12 leistungsstarken 10-W-RGBW-CREE-LEDs (4in1)
- Kompaktes Leichtgewicht
- Enger Abstrahlwinkel
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 200° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Verschiedene Dimmergeschwindigkeiten (Sprungantwort) einstellbar
- Masterdimmer
- 8 interne Programme, die sich über das Control-Board aufrufen lassen
- Farbmakrofunktion zur vereinfachten Auswahl möglicher Farbkombinationen
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischem LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset, Betriebsstundenzähler
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 12 LEDs 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobo-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397481792

Gewicht: 5,85 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.21 m

- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	5,10 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

1 x Omega-Bügel