

EUROLITE LED TMH-21.i Twin Moving-Head Beam

RGBW-Mini-Beam mit 2 steuerbaren Köpfen und endloser Pan-Bewegung

Art.-Nr.: 51785979

GTIN: 4026397551525



Features:

- Mit Infinity-Funktion für endlose PAN-Bewegung
- TILT-Bewegung für jeden LED-Kopf separat und stufenlos einstellbar
- Ausgestattet mit zwei 10-W-Quadcolor-LEDs (CREE) mit RGBW-Farben
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Enger Abstrahlwinkel
- Kompaktes Leichtgewicht
- 17 oder 24 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Musiksteuerung, Farbvoreinstellungen, Strobe-Effekt, Master-/Slave-Funktion, interne Programme
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 2 LEDs 10 W high-power 4in1 RGBW
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397551525

Gewicht: 3,33 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 10 W high-power 4in1 RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	17; 24
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 540 lx, 6m: 177 lx Grün (G) 3m: 1097 lx, 6m: 305 lx Blau (B) 3m: 222 lx, 6m: 60 lx Kaltweiß (CW) 3m: 1686 lx, 6m: 454 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	2,85 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Belichtung für Show-Effekte

Lieferumfang: