

EUROLITE LED TMH-X1 Moving-Head Beam

60-W-Beam, kompakt, eng abstrahlend, besonders schöne RGBW-Farben

Art.-Nr.: 51785988

GTIN: 4026397573633



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
 - 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 - Positionierung innerhalb 540° PAN und 220° TILT
 - Auto-Positionskorrektur (Feedback)
 - Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
 - Farbwahl; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
 - Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
 - Integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
 - OSRAM Leuchtmittel
 - Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Lieferumfang**
- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397573633

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	220° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 10 Hz
DMX-Kanäle:	14
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 3251 lx, 6m: 712 lx Grün (G) 3m: 4684 lx, 6m: 1125 lx Blau (B) 3m: 819 lx, 6m: 220 lx Kaltweiß (CW) 3m: 7909 lx, 6m: 1899 lx Alle 3m: 15489 lx, 6m: 3655 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Markenverwendung:	OSRAM Leuchtmittel
Maße:	Breite: 20,7 cm Tiefe: 19,6 cm Höhe: 31,3 cm
Gewicht:	4,29 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte