

## EUROLITE LED TMH Bar B240 Moving-Head Beam

LED-Lichtanlage mit 4 individuell steuerbaren 60-W-Moving-Heads

Art.-Nr.: 51786059

GTIN: 4026397753660



### Beschreibung:

Diese Moving Head Bar ist mit vier Beam-Moving-Heads ausgestattet, die jeweils einen sehr hellen und präzisen Lichtstrahl basierend auf den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß erzeugen. Die Bar lässt sich flexibel einsetzen; ob auf einem Stativ, am Boden oder hängend in einer Traverse. Bei der Steuerung wurde besonders darauf geachtet, dass auch kleinere DMX-Controller problemlos eingesetzt werden können. Dafür stehen spezielle Modi zur Verfügung, mit denen sich bereits über wenige DMX-Kanäle verschiedene Positionen, Bewegungen, Lauflichter und Effekte realisieren lassen.

Ein idealer Partner für die Steuerung ist daher beispielsweise der Eurolite Color Chief, der optimal mit dieser Bar zusammenarbeitet.

### Features:

- 4 LEDs 60 W SMD 6065 4in1 QCL RGBW<BR> Movinglights einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 180° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Dimmer elektronisch; Farbwahl; Bewegungsmakros einstellbar; Farbmakros einstellbar
- Beam-Effekt
- 22 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397753660

Gewicht: 14,00 kg

Länge: 1.08 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.23 m

- Mit Omega-Bügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geraten
- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; mobilen Einsatz; Buhne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmoglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung uber P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 60 W SMD 6065 4in1 QCL RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	180° exakte Positionierung (16-Bit-Auflosung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflosung)
Blitzrate:	2 - 15 Hz
DMX-Kanale:	4; 8; 13; 15; 23; 27; 40; 48
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kuhlung:	2 x Lufte in der Base 4 x Lufte im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung uber Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX uber USB (optional); W-DMX by Wireless Solution uber USB (optional); CRMX by LumenRadio uber USB (optional)
Fixtures vorhanden fur:	Light J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	11000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	3°
Lebensdauer:	20000 h
Gehausefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Rohr: Ø 35mm 2x Omega-Bugel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Steuerelemente:	Netzschalter
USB-Anschluss:	Typ A

Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Stahl
MaÙe:	Breite: 100,0 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	12,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## **Lieferumfang:**

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel
- 2 x Fangseilöse