

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Verfolger mit kaltweißer 600-W-LED für große Entfernungen, Zoom, DMX

Art.-Nr.: 51787330

GTIN: 4026397625066



Features:

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 LED 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 13°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 50 bis zu 100 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625066

Gewicht: 22,50 kg

Länge: 1.19 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.40 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 640 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,8 - 16 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	26600 Hz
Abstrahlwinkel:	7° - 13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 13°
Farbtemperatur:	6500K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	50m - 100m
Maße:	Länge: 105 cm Breite: 23 cm Höhe: 34 cm
Gewicht:	18,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel