

EUROLITE LED IP LP-7 Logo-Projektor

Wetterfester (IP54), einfacher Logoprojektor mit 6 Motiven

Art.-Nr.: 51799331

GTIN: 4026397608151



Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Logo-Projektor in kleiner Bauart, zur Projektion eines gewünschten Motivs oder Werbelogos
- 6 Gobos, mit Motiven für Ostern, Weihnachten, Halloween, Neujahr, Hochzeit und Geburtstag, werden mitgeliefert
- Einfaches Wechseln der Gobo-Folie
- Gobos können sehr leicht selber gefertigt werden (etwa mit einer Folie)
- 6-Stunden- oder 12-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
- Robustes Kunststoffgehäuse
- 1 leistungsstarke LED 7 W high-power kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
- Gaborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
- Gobo-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Timer; Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Geschenkideen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih; Werbung/Schaufenster
- Sehr leiser Betrieb; Geräuschloser Betrieb
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 1 bis zu 15 Metern
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 6 x Gobos, 3 x Rändelschraube, 1 x Erdspieß, 1 x Halter, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397608151

Gewicht: 1,01 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 12 V DC |
| Gesamtanschlusswert: | 10 W |
| Schutzart: | IP54 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil |
| Kabellänge: | Ca. 2,8 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 7 W high-power kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung) |
| Farbtemperatur: | 6500K |
| Drehzahl: | 0 U/min - 2 U/min , 360 ° vorwärts |
| Ausstattung: | Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell |
| Gobos: | Außendurchmesser 35mm Imagedurchmesser 26mm |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Timer; Stand-alone |
| Abstrahlwinkel: | 19° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 19° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Anwendungsbereich: | 1m - 15m |
| Maße: | Breite: 13,6 cm Tiefe: 17,7 cm Höhe: 17,1 cm |
| Gewicht: | 800 g |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen); klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø6mm |
| Material: | Metall, 1,5 mm |
| Halter | |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Externes Netzteil | |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP44 |
| Ausgang: | 12 V DC; 1 A; 12 W |
| Erdspeiß | |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Rechtliche Spezifikationen | |

| | |
|-------------------|---|
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |