

FUTURELIGHT CP-256 MST Controller 16bit

DMX-Controller mit Pendrive

Art.-Nr.: 51834290

GTIN: 4026397280265



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Blieben Sie auf dem Laufenden!
Die Welt steht nicht still, sie dreht sich immer weiter. So ist das auch mit der technischen Entwicklung, sie schreitet stetig voran. Deswegen muss man sich und gegebenenfalls auch seine Umgebung an diese Vorgänge anpassen. Und wenn Sie unseren neuen CP-256 MST Controller einmal genauer betrachten, werden sie bemerken, dass wir uns angepasst haben. Denn neben gewohnten Vorzügen wie der 16 bit Auflösung oder der umfangreichen Projektoren Bibliothek, besticht diese Steuerung durch seinen USB-Port. Dieser ermöglicht es Ihnen, einen Memory Stick als externe Speicherquelle zu nutzen. Das ist doch ein Tatsache, die nicht nur das vom Controller gesteuerte intelligente Licht erfreuen sollte, oder?

Features:

- 512 Steuerkanäle für 16 Projektoren mit je 32 DMX-Kanälen
- 16 Bit Auflösung für feine Pan- und Tilt-Bewegungen
- Umfangreiche Projektoren-Bibliothek
- USB Pendrive für Datensicherungen, Laden von Geräteprofilen und Einspielen von Software Updates (bis zu 2 GB)
- 64 Programme mit bis zu 99 Szenen programmierbar
- 64 Records mit bis zu 85 Programmen programmierbar
- 64 Preset Scenes
- 10 wählbare Sprachen
- Spiegelbewegung umkehrbar
- Kopierfunktion der Programme und Records
- 64 Sequenzen
- Blackout-Funktion
- Musiksteuerung über Audio-Buchse oder eingebautes Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397280265

Gewicht: 4,15 kg

Länge: 0.65 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.20 m

- Zugriffsschutz durch Passwort
- Betriebsstundenzähler
- Software-Update über optionales Zubehör möglich
- Rackeinbau mit 4 Höheneinheiten

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,4 cm Höhe: 8,9 cm
	über mitgeliefertes 12-15 V DC, 500 mA Netzteil
Anzahl Steuerkanäle:	512
Musiksteuerung:	entweder über Klinkenbuchse oder eingebautes Mikrofon
Audioeingang:	6,3 mm Stereoklinke
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,3-1 V
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung
Freie Programme:	64
Maße (L x B x H):	483 x 176 x 83 mm
	Rackeinbau mit 4 HE
Mindesteinbautiefe:	90 mm
Gewicht:	3,6 kg