

## FUTURELIGHT CP-512 MST Controller 16 Bit

Universaler DMX-Controller

Art.-Nr.: 51834299

GTIN: 4026397280326



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 512 Steuerkanäle für 16 Projektoren mit je 32 DMX-Kanälen
- 16-Bit-Auflösung für feine Pan- und Tilt-Bewegungen
- Umfangreiche Projektoren-Bibliothek
- 64 Programme
- 64 Records
- 64 Preset Scenes, 64 Preset Makros
- 10 wählbare Sprachen
- Spiegelbewegung umkehrbar
- Kopierfunktion der Programme und Records
- 99 Chaser definierbar, zu jedem Programm ein Chaser
- Blackout-Funktion
- Musiksteuerung über Audio-Eingang oder eingebautes Mikrofon
- Zugriffsschutz durch Passwort
- Betriebsstundenzähler
- 2 USB-Ports für Datensicherungen, Laden von Geräteprofilen und Firmware-Updates per PC oder USB-Speichermedium
- Rackeinbau mit 6 Höheneinheiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397280326

Gewicht: 5,40 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.21 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 6,00 W

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Schutzart:                     | IP20  |
| DMX-Kanäle:                    | Ausgabe 512                                       |
| Ansteuerung:                   | DMX   |
| Gehäusefarbe:                  | Schwarz   |
| Farbe:                         | Schwarz   |
| Maße:                          | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 17,6 cm<br>Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht:                       | 4,50 kg   |
|                                | über mitgeliefertes 12 V DC, 500 mA Netzteil      |
| Anzahl Steuerkanäle:           | 512   |
| Audioeingang:                  | 6,3 mm Stereoklinke                               |
| Audio-Eingangsempfindlichkeit: | 0,3-1 V   |
| DMX512-Ausgang:                | 3-pol XLR-Einbaukupplung                          |
| Freie Programme:               | 64  |
| Maße (L x B x H):              | 483 x 265 x 83 mm                                 |
|                                | Rackeinbau mit 6 HE                               |
| Mindesteinbautiefe:            | 90 mm   |