FUTURELIGHT DJ-LED Head Spot RGB 37x0,5W

LED-Moving-Head Scheinwerfer

Art.-Nr.: 51839530

GTIN: 4026397341461

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Bewegende Momente
Auch wenn LEDs den konventionellen Leuchtmitteln mehr und mehr den Rang ablaufen, im Bereich der Moving-Heads betreten die Dioden noch immer ein relatives ungewohntes Terrain. Doch auch hier beweisen sie ihre Vielseitigkeit. Unser FUTURELIGHT DJ-LED Head Spot mit seinen 37 LEDs (0,5 W) liefert ein schönes Beispiel hierfür. Denn die leuchtstarken LEDs projizieren mittels einer Matrix die unterschiedlichsten RGB-Motive, wie Bilder, Formen, Zahlen oder kleine Animationen. Und das alles in einem kopfbewegten Scheinwerfer, der ständig seine Richtung verändert, und somit den ganzen Raum einnehmen kann. Dabei ist die Leuchtstärke der LEDs wirklich bemerkenswert. Genauso bemerkenswert, wie die unglaublich lange Lebensdauer von ca. 100000 Stunden, die eine Wartung des Gerätes quasi vergessen lässt. Wenn man nun die Fakten und das bewegende, farbenfrohe Ergebnis betrachtet, so kann man konstatieren, dass sich die LEDs auf dem ungewohnte Terrain doch recht schnell heimisch fühlen werden.

Features:

- Bestückung mit 37 x 0,5-W-LEDs: 15 x rot, 10 x grün, 12 x blau
- Über eine LED-Matrix können unterschiedliche RGB-Motive (Gobos) dargestellt werden
- Goborotation
- Lange Lebensdauer der LEDs
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich (bis zu 4 Slaves)
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Positionierung innerhalb 530° Pan und 280° Tilt
- Control Board mit 4-stelligem Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397341461
Gewicht: 8,20 kg
Länge: 0.35 m
Breite: 0.32 m
Höhe: 0.43 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	70,00 W
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 28 cm Höhe: 34,5 cm
DMX-Kanäle:	7
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	18 Hz
LED-Anzahl:	37
Maße (L x B x H):	280 x 320 x 345 mm
Gewicht:	7,2 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.