

## FUTURELIGHT DJ-Head 575 Spot

Leistungsstarker DJ-Moving Head

Art.-Nr.: 51839570

GTIN: 4026397229813



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Farbsystem: 2 Farbräder
- Farbrad 1 mit 9 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß
- Farbrad 2 mit 6 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß sowie Korrekturfilter 3200 K und 6000 K und UV-Filter
- Über die beiden Korrekturfilter lassen sich bis zu 64 unterschiedliche Farben und Halbfarben erzeugen
- Rainbow-Effekt in beide Richtungen
- Goborad 1 mit 9 statischen Metallgobos und offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion für statische Gobos
- Goborad 2 mit 2 rotierenden Metallgobos und 4 Multicolor-Dichrogobos und offen
- Die rotierenden Gobos sind untereinander austauschbar
- Über die Kombination von Dichrogobos und Farbrad oder Multicolor-Dichrogobo sind weitere Farbmischungen möglich
- 3-Facetten-Prisma mit Hochgeschwindigkeitsrotation
- Fernsteuerbarer, motorischer Fokus
- Kombinierte Shutter/Dimmer-Einheit für sanftes Dimmen und Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
- Lampenschaltung fernsteuerbar
- Makrofunktion für Kombinationen zwischen rotierendem Goborad und rotierendem Prismenrad
- Blackout-Funktion bei Kopfbewegung oder Gobo-/Farb-/Prismenauswahl
- Fernsteuerbare Geschwindigkeit der PAN/TILT-Bewegung zur vereinfachten Programmierung
- Fernsteuerbarer Reset
- Leiser Lüfter mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit
- 16 DMX-Kanäle - 16 Bit Auflösung der Pan/Tilt-Bewegung
- 14 DMX-Kanäle - 8 Bit Auflösung der Pan/Tilt-Bewegung
- PAN-Bewegung innerhalb 530°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397229813

Gewicht: 38,40 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.55 m

Höhe: 0.68 m

Sperrgut

- TILT-Bewegung innerhalb 280°
- Motorischer Multi-Step-Zoom mit drei verschiedenen Einstellungen (15°, 18° und 22°)
- Stufenlos regelbare Iris
- Control Board mit 4-stelligem Display zur Einstellung der DMX-Startadresse
- Für MSR 575/2 oder MSR 575 Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1000,00 W
Gewicht:	35,00 kg
DMX-Kanäle:	16/14
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	10 Hz
Anzahl der Farben:	
Farbrad 1:	9 dichroitische + weiß
Farbrad 2:	6 dichroitische, 2 Korrekturfilter, UV-Filter + weiß
	64 mögliche Farbmischungen
Anzahl der Gobos:	
Goborad 1:	9 statische Metallgobos + offen
Goborad 2:	2 rotierende Metallgobos, 4 rotierende Multicolor-Dichrogobos + offen
Außendurchmesser der Gobos:	27 mm
Imagedurchmesser der Gobos:	23 mm
Länge der Grundfläche (mit Griffen):	500 mm
Breite:	475 mm
Höhe (Kopf horizontal):	560 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte