

FUTURELIGHT Profile 200, 15-28°

PRO Profil-Scheinwerfer, warmweiße 200-W-LED, Zoom, CRI >90, sehr leise

Art.-Nr.: 51840920

GTIN: 4026397625721



Features:

- Frontlinse aus Glas
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Fokus manuell; Zoom manuell
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15° - 28°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625721

Gewicht: 13,75 kg

Länge: 0.79 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 230 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Ausstattung:	Fokus manuell; Zoom manuell
Gobos:	Außendurchmesser 85mm Imagedurchmesser 60mm
DMX-Kanäle:	2; 1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15° - 28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 28°
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 74,5 cm Breite: 27,6 cm Höhe: 27,7 cm
Gewicht:	12,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Filterrahmen
1 x Halter
1 x XLR Kabel