FUTURELIGHT PCC-575E CMY

Lichtstarker Farbwechsler mit CMY-Farbmischung

Art.-Nr.: 51840964

GTIN: 4026397254525

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Alles was ein Farbwechsler braucht!
Abwechslung tut gut! So sieht das auch unser PCC-575E Farbwechsler, der, auf mittleren und großen Bühnen, getreu seinem Namen die unterschiedlichsten Farben und Effekte zaubert. Dabei ist er wirklich absolut großzügig ausgestattet und verfügt über alles, was einen richtig guten Farbwechsler ausmacht. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch der elektronische Balast, der das Gewicht des Geräts deutlich reduziert und darüberhinaus für eine noch lichtstärkere und flickerfreie Projektion sorgt.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397254525
Gewicht: 25,00 kg
Länge: 0.56 m
Breite: 0.48 m
Höhe: 0.43 m

Features:

- Mit elektronischem Ballast
- CMY-Farbmischung
- Farbrad mit 4 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß, Korrekturfilter mit 3200 K und 5600 K, UV-Filter
- Makro-Funktion zur Kombination von CMY-Farbmischung und Farbrad
- Frostfilter für besonders weiche Projektionen
- Beam-shape Effekt: breiter, flacher Lichtkegel stufenlos um 180° drehbar
- Strobe-Effekt mit 1-13 Blitzen pro Sekunde
- Lampenschaltung fernsteuerbar
- Integriertes Demoprogramm
- Fernsteuerbarer Reset
- Motorischer Zoom (19-27°)
- Für MSR 575/2 GX-9,5 Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 48 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, Programm, Reset, Lampenschaltung

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	700,00 W
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 46 cm
DMX-Kanäle:	12
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Farbrad:	4 dichroitische, 2 Korrekturfilter, UV-Filter + weiß
Farbsystem:	CMY-Farbmischung
Maße (L x B x H):	460 x 380 x 385 mm
Gewicht:	23 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.