

FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight mit 40 W Osram Ostar RGBW-LEDs, großem Zoombereich und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51841303

GTIN: 4026397715613



Listenpreis: 1843.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 7 leistungsstarke LEDs 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Kompaktes Leichtgewicht
- Variable Farbtemperatur 2800 K - 10000 K
- Überblendkanal von einer beliebigen Farbe zu Weiß
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 210° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Farbe, Zoom
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); CRMX by LumenRadio nachrüstbar; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 48°
- Mehrfarbiges LCD Display,
 mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- Zoom motorisch
- Muster animiert; Vordergrundfarben einstellbar; Hintergrundfarben einstellbar; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation variabel; Pulseffekt einstellbar; Weißabgleich; Szenen benutzerdefiniert; CTO-Korrekturfilter virtuell; Dim to warm; Farben voreingestellt; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Sehr leiser Betrieb
- OSRAM LED verbaut
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain

Logistic

EAN / GTIN: 4026397715613
Gewicht: 9,35 kg
Länge: 0.44 m
Breite: 0.33 m
Höhe: 0.33 m

- Mit Omega-Bügel
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geraten
- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Buhne; Theater; Verleiher
- Einsatzmoglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bugel, 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	210 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung uber IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Geratesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
LED-Hersteller:	OSRAM
Farbtemperatur:	2800K - 10000K einstellbar
Max. Kippbewegung TILT:	210° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflosung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflosung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 16 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanale:	18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kuhlung:	Lufte temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX uber USB (optional); W-DMX by Wireless Solution uber USB (optional); CRMX by LumenRadio uber USB (optional); CRMX by LumenRadio nachrustbar; RDM; Musiksteuerung uber Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	1° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	5 - 48°
Beleuchtungsstarke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx Eng grun (G) 3m: 12807 lx, 6m: 3122 lx Eng blau (B) 3m: 2513 lx, 6m: 21580 lx

Eng kaltweiß (CW) 3m: 21580 lx, 6m: 5431 lx
Eng alle 3m: 38576 lx, 6m: 9662 lx
Weit rot (R) 3m: 162 lx, 6m: 46 lx
Weit grün (G) 3m: 315 lx, 6m: 89 lx
Weit blau (B) 3m: 85 lx, 6m: 25 lx
Weit kaltweiß (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx
Weit alle 3m: 915 lx, 6m: 259 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 28,6 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 37,2 cm
Gewicht:	8,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
