

FUTURELIGHT EYE-7 Zoom LED Moving-Head Wash

4in1-Moving-Head-Wash mit Zoom

Art.-Nr.: 51841307

GTIN: 4026397480924



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 7 x 15-W-Quadcolor-LED mit RGBW-Farben (Osram)
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Kompaktes Gehäuse
- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 15, 17 oder 24 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung, Dimmerintensität, Farben, Zoom
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 18°-36° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397480924

Gewicht: 7,85 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.27 m

- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120,00 W
Maße:	Breite: 24,4 cm Tiefe: 17,9 cm Höhe: 35 cm
DMX-Kanäle:	15/17/24
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Drahtlose Signalübertragung:	2,4 GHz (ISM)
Blitzrate:	18 Hz
LED-Anzahl:	7
LED-Typ:	15-W-QCL
Abstrahlwinkel:	18° - 36°
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Maße (L x B x H):	244 x 179 x 350 mm
Gewicht:	6 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte