

FUTURELIGHT EYE-7 RGBW Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight, kompakt mit RGBW-Farbmischung und sehr großem Zoombereich

Art.-Nr.: 51841308

GTIN: 4026397545432



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 7 x 15-W-Quadcolor-LED mit RGBW-Farben (Osram)
- Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden
- Kompaktes Gehäuse
- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 2°-41° Abstrahlwinkel
- Jede Farbe der 7 RGBW-LEDs lässt sich individuell schalten
- Farbpresets
- Programmierte Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Animierte und statische Makros
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schaltzerteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397545432

Gewicht: 8,10 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.27 m

- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 7 leistungsstarke LEDs 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 41°

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	18; 19; 20; 50
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2° - 41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 23°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 41°

Beleuchtungsstärke in Lux (lx):
Eng rot (R) 3m: 1197 lx, 6m: 329 lx
Eng grün (G) 3m: 3225 lx, 6m: 824 lx
Eng blau (B) 3m: 560 lx, 6m: 144 lx
Eng kaltweiß (CW) 3m: 3792 lx, 6m: 976 lx
Eng alle 3m: 7966 lx, 6m: 2056 lx
Weit rot (R) 3m: 82 lx, 6m: 23 lx
Weit grün (G) 3m: 230 lx, 6m: 61 lx
Weit blau (B) 3m: 40 lx, 6m: 11 lx
Weit kaltweiß (CW) 3m: 266 lx, 6m: 72 lx
Weit alle 3m: 559 lx, 6m: 151 lx

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße:
Breite: 24,9 cm
Tiefe: 17,9 cm
Höhe: 34,7 cm

Gewicht: 6,00 kg

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
