

FUTURELIGHT EYE-7 HCL Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight mit 6in1-COB-LEDs und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 51841309

GTIN: 4026397667608



Beschreibung:

Professioneller Moving-Head mit 6-Farb-LEDs

Der Futurelight EYE-7 HCL Zoom mit motorischem Zoom verfügt über sieben 6in1-COB LEDs in R/G/B/Lime/Amber/Cyan mit je 17 Watt. Er ist ein kompakter und trotzdem kraftvoller Begleiter für Shows, eignet sich aber auch für den Einsatz in ruhigeren Umgebungen wie Galas und im Theater. Dank des Zoombereichs von 2° - 15° ist der Moving-Head flexibel einsetzbar. Der Futurelight EYE-7 HCL Zoom lässt sich im Standalone- und Master-Slave-Betrieb ohne Controller einsetzen. Auch die unkomplizierte Musiksteuerung ist über das eingebaute Mikrofon möglich.

Erstklassige Farben

Die stufenlose Farbmischung des Moving-Head basiert auf LEDs in R/G/B/Lime/Amber/Cyan, die deckungsgleich und gleichmäßig mischen. Die Projektion ist klar und absolut flimmerfrei.

Leise im Betrieb

Wie bei allen Modellen der EYE-Serie ist die Betriebslautstärke nicht wahrnehmbar. Zwar haben die Scheinwerfer einen Lüfter, dieser läuft aber so sauber und langsam, dass er selbst in einer stillen Umgebung nicht zu hören ist.

Features:

- Bestückung mit 7 x 17-W-6in1-LED in R/G/B/Amber/Lime/Cyan
- Variable PWM-Frequenz (Pulsweitenmodulation)
- W-DMX-Funkempfänger für kabellose DMX-Steuerung kann nachgerüstet werden
- Kompaktes Design
- 2 verschiedene LED-Segmente, die sich einzeln über DMX ansteuern lassen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397667608

Gewicht: 8,30 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.26 m

- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Hochauflösendes Dimmverhalten durch 16-Bit-Auflösung
- Motorischer Zoom mit 2-36° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Variable Farbtemperatur
- Integrierte Programme
- Stufenlose Farbmischung
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- 7 LEDs 17 W high-power 6in1 HCL RGBALC (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 36°
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 17 W high-power 6in1 HCL RGBALC (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	16; 19; 20; 33
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2° - 36°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 36°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	<p>Eng rot (R) 1m: 7036 lx, 3m: 1003 lx, 6m: 248 lx</p> <p>Eng grün (G) 1m: 14473 lx, 3m: 2193 lx, 6m: 548 lx</p> <p>Eng blau (B) 1m: 2461 lx, 3m: 478 lx, 6m: 122 lx</p> <p>Eng amber (A) 1m: 27460 lx, 3m: 4256 lx, 6m: 1066 lx</p> <p>Eng Limettengrün/Lime 1m: 44659 lx, 3m: 6773 lx, 6m: 1705 lx</p> <p>Eng Cyan 1m: 6274 lx, 3m: 1011 lx, 6m: 251 lx</p> <p>Eng alle 3m: 14976 lx, 6m: 3744 lx</p> <p>Weit rot (R) 1m: 787 lx, 3m: 95 lx, 6m: 25 lx</p> <p>Weit grün (G) 1m: 1716 lx, 3m: 215 lx, 6m: 58 lx</p> <p>Weit blau (B) 1m: 392 lx, 3m: 51 lx, 6m: 14 lx</p> <p>Weit amber (A) 1m: 3202 lx, 3m: 388 lx, 6m: 104 lx</p> <p>Weit Limettengrün/Lime 1m: 4793 lx, 3m: 594 lx, 6m: 160 lx</p> <p>Weit Cyan 1m: 839 lx, 3m: 103 lx, 6m: 28 lx</p> <p>Weit alle 1m: 11196 lx, 3m: 1365 lx, 6m: 362 lx</p>
Gehäusefarbe:	Schwarz
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	<p>Breite: 24,9 cm</p> <p>Tiefe: 17,9 cm</p> <p>Höhe: 34,7 cm</p>
Gewicht:	7,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Montagebügel
 1 x XLR Kabel