

## FUTURELIGHT EYE-15 RGBW Zoom LED Moving-Head Wash

4in1-Moving-Head-Wash mit Zoom

Art.-Nr.: 51841310

GTIN: 4026397490282



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Bestückung mit 15 x 15-W-Quadcolor-LED mit RGBW-Farben (Osram)
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Kompaktes Gehäuse
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 15, 22 oder 38 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- 5 LED-Segmente separat steuerbar (3 LEDs x 5 Segmente)
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 22°- 50° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397490282

Gewicht: 13,45 kg

Länge: 0,48 m

Breite: 0,44 m

Höhe: 0,36 m

- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	280,00 W
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 34,4 cm Höhe: 44,5 cm
DMX-Kanäle:	15/22/38
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Drahtlose Signalübertragung:	2,4 GHz (ISM)
Blitzrate:	18 Hz
LED-Anzahl:	15
LED-Typ:	15-W-QCL
Abstrahlwinkel:	22° - 50°
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Maße (L x B x H):	250 x 344 x 445 mm
Gewicht:	11 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte