

FUTURELIGHT EYE-15 CW/WW Zoom LED Moving-Head Wash

3in1-Moving-Head-Wash mit Zoom

Art.-Nr.: 51841312

GTIN: 4026397503067



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 15 x 10-W-Bicolor-LED in Kalt- und Warmweiß
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Kompaktes Gehäuse
- 13, 20 oder 21 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- 5 LED-Segmente separat steuerbar (3 LEDs x 5 Segmente)
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 22-45° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Stufenlose CW/WW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrophon
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes

Logistic

EAN / GTIN: 4026397503067

Gewicht: 13,45 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.36 m

- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 280,00 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; RDM |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 22 - 45° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 25 cm Tiefe: 34,4 cm Höhe: 44,5 cm |
| Gewicht: | 12,10 kg |
| DMX-Kanäle: | 13/20/21 |
| DMX-Anschluss: | 5-pol und 3-pol XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| Drahtlose Signalübertragung: | 2,4 GHz (ISM) |
| Blitzrate: | 18 Hz |
| LED-Anzahl: | 15 |
| LED-Typ: | 10-W-BCL |
| Abstrahlwinkel: | 22-45° |
| Max. Schwenkbewegung (PAN): | 630° |
| Max. Kippbewegung (TILT): | 270° |
| Maße (L x B x H): | 250 x 344 x 445 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |