

FUTURELIGHT EYE-19 HCL Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight mit 6in1-COB-LEDs, Farbwiedergabeindex (CRI) >90 und sehr großem Zoombereich

Art.-Nr.: 51841313

GTIN: 4026397659658



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompaktes Design
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- 19 leistungsstarke LEDs 17 W high-power 6in1 HCL RGBALC (homogene Farbmischung)
2 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 265° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Zoom motorisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; RDM; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 36°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Konzerte/FOH's; Verleiher
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Pulsweitenmodulation variabel; Farbwahl; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Sehr leiser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397659658

Gewicht: 16,15 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.33 m

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	300 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	19 x 17 W high-power 6in1 HCL RGBALC (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	265° Positionierung Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	630° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	16; 19; 20; 33
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; RDM; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2° - 36°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 36°
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 2300 lx, 6m: 617 lx Eng grün (G) 3m: 5241 lx, 6m: 1329 lx Eng blau (B) 3m: 1118 lx, 6m: 285 lx Eng amber (A) 3m: 10211 lx, 6m: 2665 lx Eng Limettengrün/Lime 3m: 16696 lx, 6m: 4389 lx Eng Cyan 3m: 2453 lx, 6m: 652 lx Eng alle 3m: 34599 lx, 6m: 9025 lx Weit rot (R) 3m: 201 lx, 6m: 57 lx Weit grün (G) 3m: 469 lx, 6m: 132 lx Weit blau (B) 3m: 105 lx, 6m: 30 lx Weit amber (A) 3m: 877 lx, 6m: 245 lx Weit Limettengrün/Lime 3m: 1384 lx, 6m: 387 lx Weit Cyan 3m: 228 lx, 6m: 64 lx Weit alle 3m: 2969 lx, 6m: 827 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz

Maße:	Breite: 25,0 cm Tiefe: 34,2 cm Höhe: 45,8 cm
Gewicht:	14,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte