

FUTURELIGHT EYE-36 RGB Moving-Head Wash

LED-Moving-Head Washlight

Art.-Nr.: 51841328 GTIN: 4026397355277











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Zeit für eine Revolution!

LEDs haben die Beleuchtungsbranche revolutioniert. Fast in sämtliche Bereiche sind sie mittlerweile vorgedrungen und ersetzen die altbewährten Leuchtmittel oder machen ihnen zumindest starke Konkurrenz. Auch der Bereich der Moving-Heads ist in das Visier der Leuchtdioden geraten. Ein Beispiel hierfür, das FUTURELIGHT EYE-36 MK2. Dieses kopfbewegte Washlight wurde mit 36 LEDs (1 Watt; 12 x rot, 12 x blau, 12 x grün) ausgestattet und wiegt weniger als seine konventionellen Konkurrenten, was den Transport etwas erleichtert. Neben den bekannten und unanfechtbaren Vorteilen der LEDs, wie beispielsweise die Stromund die Wartungsersparnis, bietet das lichtstarke EYE-36 eine Besonderheit. Denn der Abstrahlwinkel, der normalerweise 25° beträgt, kann durch ein optionales austauschbares Linsenmodul entweder auf 38° oder 15° verändert werden. Nicht nur deshalb ein ernst zu nehmender Konkurrent.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397355277

Länge: 0.41 m Breite: 0.42 m Höhe: 0.46 m

Gewicht: 13,00 kg

Features:

- Bestückung mit 36 x 1-W-LEDs: 12 x rot, 12 x blau, 12 x grün
- Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 38° auf ca. 15°) durch austauschbares, optionales Linsenmodul möglich
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Masterdimmer
- Strobe-Effekt
- Integrierte Programme
- Kompaktes Gehäuse
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Vector und tracking mode
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

- Control-Board mit 4-stelligem Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	160 W
Max. Kippbewegung TILT:	270° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung
Blitzrate:	1 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	12
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	38°
Maße:	Länge: 33,50 cm
Gewicht:	11,05 kg
DMX-Kanäle:	12
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	18 Hz
LED-Anzahl:	36
Abstrahlwinkel:	38°
Länge der Grundfläche:	335 mm
Breite des Projektorarms:	305 mm
Höhe (Kopf horizontal):	375 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte