

## FUTURELIGHT EYE-60 LED Moving-Head Wash

Moving-Head Wash mit 3-W-RGBW-LEDs

Art.-Nr.: 51841337

GTIN: 4026397391114



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Bestückung mit 60 x 3-W-LEDs: 22 x rot, 17 x grün, 15 x blau, 6 x weiß
- Korrektur der Farbtemperatur durch 6 kaltweiße LEDs möglich
- Lange Lebensdauer der LEDs
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 56 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 7 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Software-Upload über optionale FUTURELIGHT ULB-1 Uploadbox via DMX-Verbindung (ab Softwareversion 2.0, 06/2010)
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Strobe-Effekt mit 1-25 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Lichtstrahl mit 22° Abstrahlwinkel
- Blaue LCD-Anzeige
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc.
- Masterdimmer
- Rainbow-Effekt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397391114

Gewicht: 9,45 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.44 m

- Control-Board mit LCD-Anzeige und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; RDM

#### Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	250 W
Max. Kippbewegung TILT:	265° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	630° Positionierung
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	13
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22°
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 38,5 cm
Gewicht:	8 kg
<b>Gerät</b>	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 7,4 V, 2,24 Wh
DMX-Kanäle:	13
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	25 Hz
Max. Schwenkbewegung (PAN) 630°:	in 2,5 s
Max. Kippbewegung (TILT) 265°:	in 1,5 s
LED-Anzahl:	60
<b>Rechtliche Spezifikationen</b>	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte