

FUTURELIGHT POS-6 Scan LED QCL

LED-Farbwechslerleiste mit TILT-Bewegung und 8-W-RGBW-LEDs (4in1)

Art.-Nr.: 51841362

GTIN: 4026397479287



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Stufenlose Kippbewegung über Steuereinheit oder DMX
- Ausgestattet mit 6 Quadcolor-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- 6, 8, 12 oder 30 DMX-Kanäle wählbar
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Funktionen: RGBW-Farbmischung, Farbvoreinstellungen, 11 programmierte Farbtemperaturwerte, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Display
- Schaltzerteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain

Logistic

EAN / GTIN: 4026397479287

Gewicht: 4,20 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55,00 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	36°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 56 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 19,6 cm
Gewicht:	3,75 kg
DMX-Kanäle:	6/8/12/30
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	30 Hz
LED-Typ:	8-W-QCL
LED-Anzahl:	6
Max. Kippbewegung (TILT):	240°
Abstrahlwinkel:	36°
Maße (L x B x H):	560 x 65 x 196 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte