

FUTURELIGHT OCC-36 K2 3W RGB IP65

Vielseitiger LED Outdoor-Farbwechsler

Art.-Nr.: 51841395

GTIN: 4026397330694



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 3, 4 oder 6 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Bestückung mit 36 x 3-W-LEDs: 12 x rot, 12 x grün, 12 x blau
- High power LEDs made by Lumileds, USA
- Lange Lebensdauer der LEDs
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 120 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Zur Fassadenbeleuchtung oder für großflächige Bühnenbilder
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Vorprogrammierte Chaser
- 8 eingebaute Programme, die sich über einen DMX-Controller aufrufen lassen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Control Board mit LED-Display
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes

Logistic

EAN / GTIN: 4026397330694

Gewicht: 7,30 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.35 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	160,00 W
Schutzart:	IP65
Maße:	Breite: 22 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 26 cm
Abstrahlwinkel:	15°
LED-Anzahl:	36
DMX-Kanäle:	3/4/6
DMX-Anschluss:	5-pol Schraubsteckverbinder
Blitzrate:	18 Hz
Maße (L x B x H):	220 x 230 x 260 mm
Gewicht:	5,5 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte