

FUTURELIGHT DMH-1 LED Moving Head

Hochleistungs-LED-Moving-Head

Art.-Nr.: 51841800

GTIN: 4026397397987



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 20-W-LED mit extrem hoher Helligkeit und Leuchtdichte
- Vergleichbar mit der Lichtleistung einer hellen 150 W Entladungslampe
- Farbrad mit 7 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern, UV-Filter und offen
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind untereinander austauschbar
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Manueller Fokus
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit 1-25 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- RDMX (Remote DMX Addressing): Einstellen der DMX-Startadresse über Controller möglich
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 48 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Software-Upload über optionale FUTURELIGHT ULB-1 Uploadbox via DMX-Verbindung
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397397987

Gewicht: 13,25 kg

Länge: 0,57 m

Breite: 0,42 m

Höhe: 0,47 m

- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	100,00 W
DMX-Kanäle:	11
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	25 Hz
LED-Anzahl:	1 x 20 W
Farbrad:	7 dichroitische Farben, UV-Filter und offen
Rotierendes Goborad:	7 Gobos und offen
Außendurchmesser der Gobos:	27 mm
Imagedurchmesser der Gobos:	22 mm
Länge der Grundfläche:	330 mm
Breite des Projektorarms:	320 mm
Höhe (Kopf horizontal):	445 mm
Gewicht:	9,5 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte