

FUTURELIGHT DMB-50 LED Moving-Head

PRO Beam-Moving-Head mit 50-W-LED und sehr guter RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 51841802

GTIN: 4026397628791



Listenpreis: 1188.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Außergewöhnliche Projektionsmöglichkeiten durch 50 Watt starke RGB-LED-Engine
- Gleichmäßige Farbmischung, scharfe, engstrahlige Beams, lebendige Einzelfarben und homogenes Weiß
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- 1 leistungsstarke LED 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Frostfilter; Fokus motorisch
- Gobo-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Dimmer elektronisch; Farbwahl
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397628791

Gewicht: 14,20 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.29 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Frostfilter; Fokus motorisch
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	16; 18; 20; 21
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 6m: 4153 lx Grün (G) 6m: 28365 lx Blau (B) 6m: 1725 lx Alle 6m: 34232 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Breite: 29,8 cm Tiefe: 26,7 cm Höhe: 39,8 cm
Gewicht:	12,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte