

## FUTURELIGHT DMB-100 LED Moving-Head

Art.-Nr.: 51841805

PRO Beam-Moving-Head mit 100-W-COB-LED, 1° Abstrahlwinkel, Gobo- und Farbrad, 2 Prismen und QuickDMX-Buchse



### Features:

- Bidirektional rotierendes 6-fach-linear-Prisma und 8-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit, kombinierbar für Multifacetten-Effekte
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 230° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobo- und Farbrad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Prisma 6-fach Linear; Frostfilter; Fokus motorisch
- Pulsweitenmodulation variabel; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Szenen benutzerdefiniert; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo- und Farbrad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display,<BR>mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397704693

Gewicht: 15,85 kg

Länge: 0,56 m

Breite: 0,41 m

Höhe: 0,33 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	230° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 16 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Prisma 6-fach Linear; Frostfilter; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	14; 16
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	1°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 33,0 cm

Tiefe: 31,0 cm  
Höhe: 48,0 cm

---

Gewicht:	13,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **Lieferumfang:**

---

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x XLR Kabel  
2 x Omega-Bügel