

## FUTURELIGHT PRO Slim Strobe SMD 840 CW

Art.-Nr.: 51842710

PRO Slimline LED-Strobe mit 840 x kaltweiß (CW) LEDs, 16 separat ansteuerbaren LED-Ringen und schaltbarem Frost

GTIN: 4026397716368



**Listenpreis: 355.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 840 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW) 16 Segmente einzeln ansteuerbar
- Frostfilter elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 27 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397716368  
Gewicht: 6,15 kg  
Länge: 0.30 m  
Breite: 0.30 m  
Höhe: 0.30 m

### Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 150 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	840 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:	6300K
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 5; 7; 17; 23
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 30,5 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	5,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte