

FUTURELIGHT LED CND Panel P37,5 90x90cm

Outdoor-LED-CND-Panel

Art.-Nr.: 51843120

GTIN: 4026397400809



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Modulares LED-Video-Panel für den Außeneinsatz, IP44
- Farbenfrohe und extrem helle Darstellung von Videos, Animationen und Bildprojektionen
- Ideal für Verleih, Bühnen-/Messebau und Installationsmarkt
- Modulares Displaykonzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen
- 37,5 mm Pixelabstand (pixelfreie Darstellung ab 30 m Betrachtungsabstand)
- 3300 Nits hell
- 24 x 24 Pixel
- Transparentes Design in ultraleichter und dünner Aluminiumausführung
- Integrierte Flugvorrichtungen für schnellen und einfachen Aufbau und Inbetriebnahme
- Nahezu geräuschlos durch lüfterloses Kühlkonzept
- Signalverteilung auf Ethernet-Basis, PowerCon-Ein- und Ausgänge
- Empfängermodul bereits integriert - zur Ansteuerung wird nur die separat erhältliche PCI-Senderkarte und PC-Software LED Studio benötigt (Artikel 51843170)
- Empfohlene Mediensoftware: MADRIX dvi
- Lieferung inklusive XLR-Verbindungskabel und Netzkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397400809

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 180,00 W

Schutzart: IP44

Maße: Breite: 90 cm
Tiefe: 9,5 cm
Höhe: 90 cm

Gewicht:	14 kg
Spannungsversorgung:	200-264 V AC, 50/60 Hz
Auflösung:	24 x 24 Pixel
Pixelabstand:	37,5 mm
Pixeldichte:	712/m ²
Pixel-Konfiguration:	DIP546 RGB
Lebensdauer:	ca. 50000 Stunden
Display-Anschluss:	DVI/RJ45
Anzeigemodus:	synchron zum Video
Drivemodus:	statisch
Bildschirmauflösung:	empf. 1024 x 768, max. 1280 x 1024
Helligkeit:	>3300 cd/m ² (Nits)
Blickwinkel:	145° horizontal, 110° vertikal
Optimaler Betrachtungsabstand:	30 bis 200 m
Aktualisierungsrate:	60 Hz
Wiederholrate:	600 Hz
Farben:	16,7 Millionen (R 256, G 256, B 256)
Betriebstemperatur:	-10 bis 50 °C
Luftfeuchte:	bis 95 %
Maße (L x B x H):	95 x 900 x 900 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte