

## FUTURELIGHT SVS-25 LED-Display 80x80

LED-Videodisplay für den Außeneinsatz

Art.-Nr.: 51843220

GTIN: 4026397465358



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Modulares LED-Videodisplay für den Außeneinsatz, IP63
- Farbenfrohe und helle Darstellung von Videos, Animationen und Bildprojektionen
- Ideal für Verleih, Bühnen-/Messebau und Installationsmarkt
- Stabile Aluminiumkonstruktion in Superleichtbauweise
- Nahtloses, modulares Displaykonzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen
- Schneller und einfacher Aufbau und Inbetriebnahme
- 25 mm Pixelabstand
- 1024 Pixel (32 x 32)
- Unterstützt Full-HD 1080p
- Signalverarbeitung per integrierter Empfängerkarte
- Ansteuerung per separat erhältlichem Videoprozessor oder PC-Software
- Signalverteilung auf Ethernet-Basis
- Traversenhalter und Kabel für Signal- und Spannungsversorgungsverteilung als Zubehör erhältlich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397465358

Gewicht: 22,60 kg

Länge: 0,92 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,94 m

Sperrgut

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 160,00 W

Schutzart: IP63

Maße: Breite: 80 cm

Höhe: 80 cm

Auflösung: 32 x 32 Pixel

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Pixelabstand:              | 25 mm  |
| Pixelichte:                | 1600/m <sup>2</sup>                                |
| Pixel-Konfiguration:       | DIP546   |
| Signalanschluss:           | DVI/RJ45   |
| Abtastung:                 | Progressive Scan                                   |
| Helligkeit:                | 5500 cd/m <sup>2</sup> (Nits)                      |
| Blickwinkel:               | 145° horizontal                                    |
|                            | 110° vertikal                                      |
| Wiederholrate:             | >2400 Hz   |
| Kontrast:                  | >8192  |
| Grauskala:                 | 16 Bit   |
| Anzahl Displays:           | max. 1280 pro Senderkarte                          |
|                            | bis zu 1280 x 1024 Pixel                           |
| Betriebstemperatur:        | -10 bis 45 °C                                      |
| Luftfeuchte:               | 10 bis 95 %  |
| Gewicht:                   | 13 kg  |
| Rechtliche Spezifikationen |  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                       |