# EUROLITE LED SAP-1024 Slim Standalone-Player

Standalone-Player inkl. DMX-Steuersoftware PC-Control 1024

**Art.-Nr.: 51860158**

GTIN: 4026397644234

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Flacher Standalone-Player zur Wandmontage für die DMX-Steuerung von Lichteffekten ohne Computer
- Steuern Sie jedes DMX-fähige Gerät und laden Sie Shows in den internen Speicher des Players
- Die Software ist die benutzerfreundlichste und erschwinglichste Lösung zur DMX-Steuerung
- Verdeckte Schraubklemmen für die Verdrahtung
- 4 MB interner Speicher (Mindestkapazität: 4000 Steps/512 Kanäle)
- 8 LED-Auslöseschalter, blau hinterleuchtet
- Szenenauswahl über Next- und Previous-Tasten
- Geschwindigkeits- und Dimmereinstellung für jede Szene im Standalone-Modus
- Real-time Clock zum Auslösen der Szene (Tag, Woche, Monat, Jahr)
- Reihenschaltung für Master-/Slave-Betrieb von 16 Playern möglich
- Automatische Szenenwiederherstellung bei Stromausfall
- 15 externe Kontaktauslöser (4 Drähte per Multiplex)
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit LED PC-Control 512
- Unterputzmontage
- Kompatibel mit Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 oder besser
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397644234
Gewicht: 0,36 kg
Länge: 0.20 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 9-24V |
| | Oder |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | 5V DC 500 mA |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Mini-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 1024 |
| Ansteuerung: | DMX; Master/Slave Funktion |
| USB-Anschluss: | USB 2.0, Typ Mini-USB (W) Einbauversion |
| Farbe: | Schwarz |
| PC connect: | LED PC-Control 512 über USB |
| Gehäusebauform: | Unterputzmontage |
| Maße: | Breite: 11 cm<br>Tiefe: 12,7 cm<br>Höhe: 1,9 cm |
| Gewicht: | 0,25 kg |
| Betriebssystem: | Linux, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,6 oder besser |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.