MADRIX STELLA

Art-Net- und USB-Interface zur Ausgabe von 1024 Kanäle

Art.-Nr.: 51860365

GTIN: 4260263421196

Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; RDM; Art-Net
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4260263421196

Gewicht: 0,55 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	5-24V AC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB, Typ B Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 1024
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 1,2,3,4 inkl. ArtSync über 2x RJ-45 (W) Einbauversion, 10/100/1000 Mbit/s Protokoll: Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) über 2x RJ-45 (W) Einbauversion, 10/100/1000 Mbit/s

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; RDM; Art-Net
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
PC connect:	Über USB
Maße:	Breite: 7 cm Tiefe: 9,2 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	0,37 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.