MADRIX STELLA 8

Art-Net- und USB-Interface zur Ausgabe von 4096 Kanäle

Art.-Nr.: 51860366

GTIN: 4260263421332

Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kann bis zu 4096 DMX-Kanäle senden
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; RDM; Art-Net
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit MADRIX Software
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 10 x Klemme, 2 x Halter

Logistic

EAN / GTIN: 4260263421332
Gewicht: 0,43 kg
Länge: 0.20 m
Breite: 0.13 m
Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	5-24V AC
Schutzart:	IP20
DMX-Kanäle:	Ausgabe 4096
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 1,2,3,4 inkl. ArtSync über 2x RJ-45 (W) Einbauversion, 10/100/1000 Mbit/s Protokoll: Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) über 2x RJ-45 (W) Einbauversion, 10/100/1000 Mbit/s
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Ansteuerung:	DMX; RDM; Art-Net
USB-Anschluss:	2 x USB 2.0, Typ C
PC connect:	MADRIX Software über USB
Maße:	Breite: 15,63 cm Tiefe: 8,6 cm Höhe: 3,179 cm
Gewicht:	0,32 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.