

EUROLITE LED ML-56 HCL 12x10W Floor sw

ML-Scheinwerfer mit 12 x 10-W-6in1-LED und RGBAW&UV-Farbmischung

Art.-Nr.: 51913677

GTIN: 4026397564709



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 12 HCL-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- HSV, 3, 4, 6, 7, 8 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: RGBAW+UV-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme und benutzerdefinierte Programme, benutzerdefinierte Farbvoreinstellungen, Dimmer, Strobe-Effekt, Leistungsbegrenzung, Weißabgleich
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Abstrahlwinkel 25°
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Optionaler Farbfilterrahmen und Flügelbegrenzer erhältlich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 12 leistungsstarke LEDs 10 W 10 mm 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397564709

Gewicht: 3,75 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.37 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	105 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 10 W 10 mm 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 3; 4; 6; 7; 8; 12
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	51°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 29,5 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	3,30 kg
DMX-Kanäle:	HSV/3/4/6/7/8/12
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	17 Hz
LED-Typ:	10-W-HCL
LED-Anzahl:	12
Abstrahlwinkel:	25°
Maße (L x B x H):	250 x 295 x 300 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte