

### **EUROLITE Zoom4Bar QCL Leiste**

LED-Zoom-Effektleiste mit RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51913896 GTIN: 4026397643619











Listenpreis: 748.51 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- 4 Segmente für dynamische Lauflichteffekte
- 16 leistungsstarke LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR>4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon;
   QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional); Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5° 80°
- Mit Doppelbügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397643619

Gewicht: 10,25 kg Länge: 0.65 m Breite: 0.20 m Höhe: 0.36 m

# **Technische Daten:**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	5; 7; 9; 20; 26
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional); Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	5° - 80°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5 - 75°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	10 - 80°
Gehäusefarbe:	<u> </u>
	Schwarz
Aufnahmesystem:	Schwarz  Doppelbügel
	Doppelbügel  Breite: 57,5 cm  Tiefe: 19,5 cm
Maße:	Doppelbügel  Breite: 57,5 cm  Tiefe: 19,5 cm  Höhe: 23 cm
Maße: Gewicht:	Doppelbügel  Breite: 57,5 cm  Tiefe: 19,5 cm  Höhe: 23 cm  8,95 kg
Maße:  Gewicht:  Geräuschklassifizierung:	Doppelbügel  Breite: 57,5 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 23 cm  8,95 kg  Klasse 2 (leichte Geräusche)
Maße:  Gewicht:  Geräuschklassifizierung:  Photobiologische Sicherheit:	Doppelbügel Breite: 57,5 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 23 cm 8,95 kg
Maße:  Gewicht:  Geräuschklassifizierung:  Photobiologische Sicherheit:  Fernbedienung	Doppelbügel  Breite: 57,5 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 23 cm  8,95 kg  Klasse 2 (leichte Geräusche)  Risiko Gruppe 0
Maße:  Gewicht:  Geräuschklassifizierung:  Photobiologische Sicherheit:  Fernbedienung	Doppelbügel  Breite: 57,5 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 23 cm  8,95 kg  Klasse 2 (leichte Geräusche)
Maße:  Gewicht:  Geräuschklassifizierung:  Photobiologische Sicherheit:  Fernbedienung  Batterie:	Doppelbügel  Breite: 57,5 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 23 cm  8,95 kg  Klasse 2 (leichte Geräusche)  Risiko Gruppe 0  1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
Aufnahmesystem:  Maße:  Gewicht:  Geräuschklassifizierung:  Photobiologische Sicherheit:  Fernbedienung  Batterie:  Rechtliche Spezifikationen  Spezialprodukt:	Doppelbügel  Breite: 57,5 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 23 cm  8,95 kg  Klasse 2 (leichte Geräusche)  Risiko Gruppe 0  1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan