

EUROLITE LED PAR-64 HCL Hypno Floor sw

PAR-Scheinwerfer mit 7 x 12-W-6in1-LED (RGBAW&UV) und 3 Hypno-RGB-Ringen

Art.-Nr.: 51914024

GTIN: 4026397621914



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 7 leistungsstarke 12-W-LEDs (6in1) für RGBAW-Farbmischung und Schwarzlicht
- 3 konzentrische Hypno-Ringe mit insgesamt 120 RGB-LEDs bieten schnelle, dynamische Ringeffekte
- Zentrale RGBAW+UV-LEDs und jeder RGB-Ring und getrennt ansteuerbar für spektakuläre Animationen
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 20 Farben
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Erhältlich in Silber und Schwarz
- 120 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- 7 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 23°

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397621914

Gewicht: 3,22 kg

Länge: 0,25 m

Breite: 0,25 m

Höhe: 0,39 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	120 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 7 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 6; 7; 24
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	23°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	23°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	41°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 29,6 cm Tiefe: 35,8 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	2,68 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte