

EUROLITE LED PAR-64 HCL 12x10W Floor sil

PAR-Scheinwerfer mit 12 x 10-W-6in1-LED in R, G, B, A, W, UV

Art.-Nr.: 51914026

GTIN: 4026397576597



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Standalone- oder DMX-Betrieb
 - Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer, Strobe-Effekt und UV-Effekt
 - Ausgestattet mit 12 x 10-W-LEDs in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
 - Für hängende als auch stehende Installation geeignet
 - Schwenkbarer Montagebügel
 - Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
 - Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Erhältlich in Silber oder Schwarz
 - 12 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 - Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 33°
- Lieferumfang**
- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397576597

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.39 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 125 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	33°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 29,6 cm Tiefe: 27,7 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	2,85 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut