

## EUROLITE LED IP T2000 WW Leiste

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 16 x 5-W-LED (warmweiß), 100 cm

Art.-Nr.: 51914102

GTIN: 4026397572360



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 16 warmweißen 5-W-CREE-LEDs
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Spezielle Linsen bieten horizontal einen größeren Abstrahlwinkel als vertikal: 10°x40°
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 16 leistungsstarke LEDs 5 W high-power warmweiß (WW)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

### Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397572360

Gewicht: 7,60 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.22 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	16 x 5 W high-power warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18° 57°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 1 m Tiefe: 11 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	6,90 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte