

EUROLITE LED IP T500 RGB 10mm 20°

Brillanter LED-RGB-Outdoor-Farbwechsler (IP65)

Art.-Nr.: 51914110

GTIN: 4026397297478



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung über separat erhältliche IR-Fernsteuerung
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich
- Festinstallation wird empfohlen
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Perfekt an öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden
- Das wetterfeste Gehäuse lässt auch den Betrieb bei schlechtem Wetter zu
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Anschlussfertig mit Netzanschlussleitung und Schutzkontaktstecker
- In 2 Größen erhältlich
- Abstrahlwinkel der LEDs in 20° oder in 40° erhältlich
- Vorteile der highpower LED-Technologie: extrem hell, lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, quasi wartungsfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397297478

Gewicht: 2,95 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	14 W
Schutzart:	IP65
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	5
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Länge: 50 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	2,65 kg
DMX-Kanäle:	5
LED-Typ:	10 mm
LED-Anzahl:	114
Abstrahlwinkel:	20°
Maße (L x B x H):	500 x 80 x 170 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte