

EUROLITE LED IP T2000 TCL Leiste

Wetterfeste Leiste (IP44) mit 18 x 3-W-3in1-LED (RGB), 100 cm

Art.-Nr.: 51914124

GTIN: 4026397591637



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 18 leistungsstarken 3-W-3in1-LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau
- 2 x 3, 4, 5, 6 oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP44)
- Zur Festmontage, inklusive Montagebügel
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 18 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397591637

Gewicht: 4,90 kg

Länge: 1.03 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.11 m

- Für den Außenbereich geeignet IP44

Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 65 W |
| Schutzart: | IP44 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 18 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 18 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 3; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; LED PC-Control 512 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 27° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 1,005 m Tiefe: 11 cm Höhe: 7,2 cm |
| Gewicht: | 4,45 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |