

EUROLITE LED IP PAD COB RGB 25W

Kompakter, wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 25-W-COB-LED (RGB)

Art.-Nr.: 51914155

GTIN: 4026397532890



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zur Fassadenbeleuchtung
 - Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
 - Mit Erdspieß
 - Kompaktes, matt graues Gehäuse
 - Kühlung über Gehäuse
 - DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
 - Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Anzeige
 - Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
 - Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
 - Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
 - 1 leistungsstarke LED 25 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
 - Bereits vorprogrammiert bei Light'J; EASY SHOW 1
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 60°
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
- Lieferumfang**
- 1 x Adapterkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397532890

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 25 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; EASY SHOW 1
Abstrahlwinkel:	60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	76°
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	2,90 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte