

EUROLITE LED IP PAD 4x8W QCL

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 4 x 8-W-4in1-LED (RGBW) + Spieß

Art.-Nr.: 51914156

GTIN: 4026397461114



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 4 x 8-W-QCL LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Mit Erdspeiß
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Kühlung über Gehäuse
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung in Kreditkartenformat im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; EASY SHOW 1
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel, 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397461114

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 35 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 4; 6; 7 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; EASY SHOW 1 |
| Abstrahlwinkel: | 25° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 25° |
| Gehäusefarbe: | Grau |
| Maße: | Breite: 16 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 21 cm |
| Gewicht: | 3 kg |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR1225 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |