

## EUROLITE LED IP PAR 12x3W TCL

Wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 12 x 3-W-3in1-LED (RGB)

Art.-Nr.: 51914175

GTIN: 4026397434859



### Features:

- Bestückung mit 12 x 3-W-RGB-LED (3in1)
- Abstrahlwinkel circa 25°
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- RGB-Farbmischung
- 7 Farb-Presets und 4 eingebaute Programme
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Perfekt zur Fassadenbeleuchtung an öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Steuerung über Tastenfeld mit Display oder jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 LED-Spots muss neu eingespeist werden
- 12 LEDs 3 W high-power 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397434859

Gewicht: 4,30 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,27 m

Höhe: 0,32 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 3 W high-power 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	3,85 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Adapterkabel
- 1 x Abschlussstecker Strom
- 1 x Abschlussstecker DMX