

EUROLITE LED IP PAR 14x8W QCL

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und Diffusorscheiben

Art.-Nr.: 51914178

GTIN: 4026397645217



Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 14 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 18 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 3 x Diffusorscheibe, 1 x XLR Kabel, 2 x Rändelschraube

Logistic

EAN / GTIN: 4026397645217

Gewicht: 8,33 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.35 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	14 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° 27° 30° 60°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 36,5 cm
Gewicht:	7,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte